

Bona Freshen Up

Technisches Merkblatt

Floor Care



Bona Freshen Up ist ein gebrauchsfertiges, wasserbasiertes und umweltschonendes Pflegemittel für Parkett- und Holzfußböden die bauseitig mit Bona Versiegelungen behandelt wurden, sowie ggf. für werkseitig versiegeltes Fertigparkett. Bona Freshen Up frischt verkratzte und stumpfe Oberflächen wieder auf und bietet Schutz vor weiterer Abnutzung. **Wichtiger Hinweis für die Anwendung auf Fertigparkett:** Werkseitige Versiegelungen können Bestandteile enthalten, die die Haftung von Bona Freshen Up negativ beeinflussen können. Hier ist in jedem Falle vor der vollflächigen Anwendung eine Probefläche anzulegen. Pflegeanweisung des Parkettherstellers beachten. Wird Bona Freshen Up auf eine matte Oberfläche aufgetragen, so erhöht sich der Glanzgrad dieser Fläche!



- Gebrauchsfertig
- Rutschhemmend nach DIN 18032 Teil II
- Selbstglänzend
- Polyurethanverstärkt, daher gute Widerstandskraft
- Enthält keine Wachse

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Basis: | Wasserbasierte Polyurethanlösung |
| Verarbeitungstemperatur: | Raum- bzw. Materialtemperatur müssen während des Auftrages +15-25°C betragen |
| Verbrauch: | 1 Liter für ca. 30-50m ² |
| Trockenzeit: | Mindestens 2 Std. bei 20°C und 60 % rel. Luftfeuchte |
| Dosierung: | Nicht verdünnen, Produkt ist gebrauchsfertig |
| Werkzeuge zum Verarbeiten: | Bona Intensivpflegepad |
| GISCODE: | GE10 |
| Kennzeichnungspflichtig: | Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV |
| Flammpunkt: | Nicht entzündlich |
| Gebindeentsorgung: | Über DSD oder Interseroh |
| Abfallschlüsselnummer: | 20 01 30 |
| Lagerung: | Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C) |
| Lagerfähigkeit: | Im ungeöffneten Originalgebilde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum. |
| Lieferform: | 10 x 1 Liter (50 VE pro Palette) 3 x 5 Liter (44 VE pro Palette) |

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitung

1. Die Oberfläche des zu pflegenden Bodens reinigen. Die Oberfläche muss frei von losem Schmutz, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Zur Reinigung Bona Parkett Sprühreiniger oder Bona Cleaner verwenden. Oberfläche ausreichend abtrocknen lassen.
2. Gebinde vor dem Öffnen mehrere Male kräftig schütteln. Für ein perfektes Ergebnis das mit Wasser angefeuchtete Bona Intensivpflege Pad verwenden. Bona Freshen Up in einer 3-4cm breiten Linie auf dem Boden auftragen. Arbeiten Sie in Teilbereichen von ca. 3m².
3. Verteilen Sie Bona Freshen Up über den gesamten Teilbereich mit dem Bona Intensivpflegepad. Achten Sie darauf, dass die gesamte Fläche mit Bona Freshen Up gleichmäßig bedeckt ist. Ein Liter reicht für ca. 30-50m². Für ein gutes Ergebnis tragen Sie Bona Freshen Up dünn und gleichmäßig auf. Solange der Boden feucht ist, Staubaufwirbelungen und Zugluft vermeiden.
4. Im Anschluss Bona Freshen Up nochmals in Richtung der Holzmaserung verteilen. Der Boden kann dann nach spätestens 2 Stunden wieder begangen werden. Bei Bedarf kann eine weitere Schicht aufgetragen werden. Um eine gleichmäßige Optik zu erzielen, immer den gesamten Boden behandeln. In bereits angetrocknete Bereiche nicht reinwischen - Gefahr der Streifenbildung.

Bona Freshen Up

Technisches Merkblatt

Floor Care



Hinweise

Vermeiden Sie es innerhalb der ersten 24 Std. nach dem Aufbringen des Pflegemittels schwere Gegenstände wie Möbel o.ä. zu verschieben. Das Bona Intensivpflegepad kann nach der Nutzung mit Wasser gereinigt werden.

Bona Freshen Up ist nur zur Anwendung auf bauseitig mit Bona Versiegelungen behandelten Parkett- und Holzfußböden oder ggf. auch werkseitig versiegeltes Fertigparkett geeignet. Die Anwendung auf bauseitig geölten, werkseitig geölten oder UV-geölten Parkett- und Holzfußböden ist nicht möglich. Bei Unsicherheit, bitte Testflächen anlegen!

Pflege

Eine feuchte Reinigung des Bodens sollte erst nach einer Woche durchgeführt werden. Verwenden Sie danach für die normale Unterhaltsreinigung Bona Cleaner oder den Bona Parkett Sprühreiniger. Verwenden Sie keine scharfen, alkalischen Reiniger. Diese können die Oberfläche angreifen. Versiegelte Parkett- und Holzfußböden, die ausschließlich mit Bona Freshen Up gepflegt worden sind, können ggf. nachversiegelt werden. Hierbei ist jedoch zwingend darauf zu achten, das zwischenzeitlich **keine** wachshaltigen Polymerpflegemittel verwendet wurden, da diese die Haftung des nachfolgenden Siegelaufrages negativ beeinflussen würden. Vor dem Nachversiegeln muss der Boden zunächst mit Bona Remover grundgereinigt (Beachten Sie bitte die Verarbeitungsanweisungen für Bona Remover) und mit einer Einscheibenmaschine wie Bona Buffer oder Bona FlexiSand und Schleifgitter K120/150 angeschliffen werden. Die Oberfläche ist danach vom Schleifstaub zu befreien. Für eine Nachversiegelung eignet sich am besten Bona Traffic. Diese Vorgehensweise ist im Zuge des Bona Lifetime Supports auf Oberflächen bezogen, die mit einem Bona Lack versiegelt und ausschließlich mit Bona Freshen Up gepflegt wurden! Wir empfehlen dennoch vor der vollflächigen Anwendung eine Testfläche anzulegen um die Haftung mittels Münztest und Gitterschnittprüfung zu überprüfen.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283